

DS-2CE72DF0T-LFS(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- HD 1080p (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm

- ColorVu: imagen a color 24 horas
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 40 m
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- Audio sobre coaxial
- Impermeable IP67





Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	VALUE
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105° (H), 56° (V), 126° (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca, alcance 40 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light
Audio	Micrófono integrado
	Audio sobre coaxial
Comunicación	HIKVISION-C
Comunicación Posicionamiento Lente	
	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	HIKVISION-C 3 Axis
Posicionamiento Lente Alimentación	HIKVISION-C 3 Axis DC 12 V / 4.2 W máx.
Posicionamiento Lente Alimentación Grado de protección	HIKVISION-C 3 Axis DC 12 V / 4.2 W máx. Impermeable IP67
Posicionamiento Lente Alimentación Grado de protección Temp. funcionamiento	HIKVISION-C 3 Axis DC 12 V / 4.2 W máx. Impermeable IP67 -40° C ~ +60° C Cuerpo: Metal
Posicionamiento Lente Alimentación Grado de protección Temp. funcionamiento Material	HIKVISION-C 3 Axis DC 12 V / 4.2 W máx. Impermeable IP67 -40° C ~ +60° C Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Posicionamiento Lente Alimentación Grado de protección Temp. funcionamiento Material Dimensiones	HIKVISION-C 3 Axis DC 12 V / 4.2 W máx. Impermeable IP67 -40° C ~ +60° C Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico Ø 110 mm x 98.3 mm (AI)