



Aplicación del producto / Product Application

Transmisión de señales de TV, bajada de antenas parabólicas y colectivas.
Transmission of TV signals, satellite dishes and lowering collective.

Normas / Standards

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. Anexo II - UNE-EN 50117-2-1 (Interior) UNE-EN 50117-2-2 (Exterior)
Royal Decree 346/2011 of March 11. Annex II - UNE-EN 50117-2-1 (Inside) UNE-EN 50117-2-2 (outside)

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor	Acero recubierto cobre 1,02mm / CCS
Dieléctrico / Insulation	Polietileno celular físico Ø4,8mm
1ª Pantalla / First Screen	Cinta aluminio poliéster pegada / Bond AL-Pet Shield
2ª Pantalla / Second Screen	Malla de trenza de aluminio 35% / Braid of aluminium wire
Cubierta exterior / Jacket	PVC Blanco / White CPR Eca PE Negro / PE Black CPR Fca
Diámetro / Diameter	6,60 mm

Características Técnicas / Technical characteristics a 20°C

Resistencia conductor int / Inner conductor resistance	<140 Ω/km
Resistencia conductor ext / Outer conductor resistance	<69 Ω/km
Capacidad / Capacitance	51±5pF
Velocidad propagación / Propagation speed	84%
Impedancia / Impedance	75±7.5Ω
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15°C a 65 °C
Voltaje nominal / Rated voltage	30V

Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m) ±5%

10 MHz	6,00	862 MHz	18,50
55 MHz	6,70	1000 MHz	20,00
400 MHz	12,80	1350 MHz	23,50
600 MHz	15,90	1750 MHz	27,00
800 MHz	18,00	2150 MHz	31,50

Código / Code

Embalaje / Packing

CC001001	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts
CC00100B	Bobina / Drum 500mts
CC001001N	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts
CC00100NB	Bobina / Drum 500mts

Rev.220724



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso

