

Conector rápido con bloqueo de palanca

Conector rápido compacto con bloqueo de palanca, reutilizable, conexión equipotencial, para derivación o empalme, con orificio de prueba de alimentación.

Características del producto


Característica	Descripción
Material de la carcasa	Poliamida PA66
Material de la palanca	Poliamida PA66
Material del contacto	Cobre niquelado
Voltaje máximo	450V
Corriente máxima	32A
Cable flexible	0.08 – 2.5 mm ²
Cable rígido	0.2 – 4.0 mm ²
Temperatura de trabajo	-45°C a +150°C
Reutilizable	Si
Color	Cuerpo gris, palanca naranja
Otros detalles	Orificio para prueba de alimentación



Referencias

Referencia	Descripción	Tamaño ±0.3mm (A*B*C)
CON5150	Conector de 2 vías	14.5 x 12.8 x 22.3
CON5151	Conector de 3 vías	14.5 x 17.5 x 22.3
CON5152	Conector de 4 vías	14.5 x 22.3 x 22.3
CON5153	Conector de 5 vías	14.5 x 26.5 x 22.3

Esquema de las partes



Instrucciones de uso

PRIMER PASO:

Quite el aislante del conductor unos 11mm



SEGUNDO PASO:

Levante la palanca en un ángulo de 90° e inserte el cable pelado en el orificio



TERCER PASO:

Baje la palanca
Conexión terminada

