

Cámara IP WizSense 4MP de exterior



- Cámara IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart IR 60m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo

DH-IPC-HFW2441TP-ZS

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 4 leds, alcance 60 metros

0,006 lux F1.5 (color), 0,0006 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 104°~29°(H), 54°~16°(V), 125°~34°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Cámara IP WizSense 4MP de exterior

Referencia / Modelo	DH-IPC-HFW2441TP-ZS
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
	SMD Plus
	Incorpora micrófono
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, SDK y API
	Hasta 6 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)
	Consumo: 8,7W (12V) / 10,1W (PoE)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: ≤95%
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal
	Dimensiones: 90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
	Peso neto: 730 g
	Peso bruto: 990 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)

