

La gama más completa



Ejemplo de montaje conector rápido FTP con herramienta FE-795-F



Presentación
Embalaje Caja y
QR con vídeo de
montaje.



Descriptivo

Completa gama de conectores RJ11 y RJ45 para las categorías Cat3, Cat5E, Cat6 y Cat6A.
Disponibles en versiones UTP/FTP.
Con y sin insert (guía-hilos).
Conectores de diseño rápido "HF" y estándar.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Conectores con contactos de 50µ" para instalaciones del máximo nivel de calidad.
- Certificación "enlace canal / permanente"
- Conector Cat6A con guía hilos para 500 reconexiones.
Todos los modelos se pueden montar tanto en cables de conductor unifilar y multifilar (flexibles).
Gama HF conectores rápidos y fáciles de instalar.

Especificaciones técnicas

	Referencia	Conductor		Contactos			Carcasa					
		AWG	Ø conductor	Material contacto	Micras flash-oro	Prongs ángulo	Tipo de conector	Material pantalla	Material carcasa	Guía hilos	Anilla	Embalaje
	FE-A312-06	24	0,9mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	6 µ	3	RJ11 Cat 3	-	Policarbonato	-	-	Bolsa 25ud
	FE-A513-06	24	1mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	6 µ	3	RJ45 Cat 5e	-	Policarbonato	-	-	Bolsa 25ud
	FE-A513-06P	24	1mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	6 µ	3	RJ45 Cat 5e	Aluminio	Policarbonato	-	-	Bolsa 25ud
	FE-HQ62-50	23	1,1mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	50 µ	2	RJ45 Cat 6	-	Policarbonato	-	-	50ud
	FE-A613-06PG	23-24	1,1mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	6 µ	3	RJ45 Cat 6	Aluminio	Policarbonato	✓	-	Bolsa 25ud
	FE-HQ6A2-50PG	23	1.2-1.4mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	50 µ	3	RJ45 Cat 6/6A	Bronce y zinc	Policarbonato	✓	✓	40ud
	FE-HF6U-06	23-24	1.1mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	6 µ	3	RJ45 Cat 5e Cat 6	-	Policarbonato	-	-	50ud
	FE-HF66AU-50	23-24	1.1-1.4mm sólido y multifilar	Fósforo-bronce	50 µ	3	RJ45 Cat 5e Cat 6/6A	-	Policarbonato	-	-	50ud
	FE-HF66AF-50	23-24	1.2-1.4mm sólido y multifila	Fósforo-bronce	50 µ	3	RJ45 Cat 5e Cat 6/6A	Bronce y zinc	Policarbonato	-	✓	50ud

Compatibilidad entre cables de datos y conectores Keynet

Referencia		FE-A312-06	FE-A513-06	FE-A513-06P	FE-HQ62-50	* FE-HF6U-06	* FE-HF66AU-50	FE-A613-06PG	FE-HQ6A2-50PG	* FEHF66AF-50
CAT6A	TD-630ASF								✓	
	TD-625AUT				✓	✓	✓			
CAT6 interior	TD-604UT				✓	✓	✓			
	TD-610UT				✓	✓	✓			
	TD-600FU								✓	✓
	TD-62CUT				✓	✓	✓			
CAT6 exterior	TD-652UT				✓	✓	✓			
	TD-657FU								✓	✓
CAT5 interior	TD-504UT		✓			✓	✓			
	TD-52CUT		✓			✓	✓			
CAT5 exterior	TD-550UT		✓			✓	✓			
	TD-524UT		✓			✓	✓			
	TD-555FU			✓						✓
	TD-558FU			✓						✓
CAT3 interior	TD-325UT	✓								

* Necesitan obligatoriamente la herramienta FE-795-F, resto de modelos pueden utilizar, FE-793 o FE-795-F

Ventajas de conectores rápidos

Antes de crimpar se puede confirmar fácilmente la correcta posición de los conductores.

El diseño del conector rápido asegura que los conductores y contactos del conector harán siempre un contacto perfecto.

El destrenzado es mínimo y por lo tanto el rendimiento será el máximo de la categoría.

Certificación asegurada.

Ahorre tiempo y conectores respecto al sistema convencional que solo detecta el error una vez crimpado y conectado.

Embalaje en caja plástica con tapa y cierre ideal para transporte y almacenaje. Reutilizable.

Herramienta compatible con conectores tradicionales.



FE-HF6U-06



FE-HF66AU-50



FE-HF66AF-50

Accesorios y productos relacionados

Capuchón blanco de calidad 7mm para cables Cat6 y Cat6A

FE-APP2-WH



Crimpadora ergonómica metálica estándar 8p8c RJ45 y 6P6C RJ11 Cat5-6-7 y cierre anilla de conectores FTP

FE-793



Crimpadora ergonómica metálica para conector estándar y rápido HF 8p8c RJ45 y 6P6C RJ11 estándar Cat5-6-7 y cierre anilla de conectores FTP

FE-795-F



Recambio cuchilla

REC-BD FE-795F



Normativa

ANSI/EIA/TIA 568-B.2 ISO/IEC 11801 ED.2.2 IEC 60603-7 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición: 5 / Octubre 2020