

# SF-AC106

SAFIRE



## Características

---

- Safire
- Control de acceso autónomo
- Acceso por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y carcasa metálicos
- Indicador LED de señalización
- Wiegand 26
- Controladora integrada (pulsador, timbre y relé)
- Control de tiempo de apertura y cierre
- Apto para exterior IP68 y antivandálico
- Diseño compacto para marcos



## Especificaciones

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Marca</b>                   | Safire   |
| <b>Modelo</b>                  | SF-AC106   |
| <b>Capacidad</b>               | Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas   |
| <b>Modos de identificación</b> | Tarjeta, PIN y combinaciones   |
| <b>Tarjeta de proximidad</b>   | RFID EM 125 kHz  |
| <b>Salidas</b>                 | Relé NO/NC, pulsador y timbre  |
| <b>Comunicación</b>            | Wiegand 26   |
| <b>Funciones especiales</b>    | Funcionamiento como terminal autónomo o como lector<br>Funcionamiento monoestable o biestable del relé |
| <b>Alimentación</b>            | DC 12 V  |
| <b>Consumo en reposo</b>       | ? 30 mA  |
| <b>Grado de protección</b>     | Exterior IP68  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>    | -40° C ~ +60° C  |
| <b>Dimensiones</b>             | 43 (An) x 150 (Al) x 25 (Fo) mm  |
| <b>Peso</b>                    | 400 g  |

