

# SF-IPB585ZA-4LPR

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Gama LPR con Reconocimiento de matrículas
- Cámara Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 70 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Reconocimiento de matrículas hasta 120Km/h
- Gestión de lista de permitidos y no permitidos con hasta 10.000 matrículas
- Detección de vehículos sin matrícula
- Detección de Marca, color, tipo, modelo, año de producción
- Wiegand
- Alarma
- Tarjeta MicroSD
- Audio
- Salida CVBS
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67



## Especificaciones

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Gama</b>	LPR
<b>Sensor de imagen</b>	1/1.8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapíxel (2592x1520)
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.0007 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux con IR Color: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
<b>Alcance IR</b>	70 m
<b>Día/noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Tasa Main Stream</b>	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Tasa Extra Stream</b>	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
<b>Tasa Tercer Stream</b>	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
<b>Compresión</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Óptica</b>	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1°
<b>DORI</b>	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
<b>Características de la detección de matrículas</b>	Captura de imagen original (4Mpx) y de matrícula Base de datos de hasta 10.000 matrículas con lista de permitidos y no permitidos Rango de detección hasta 120Km/h Recomendación de distancia de detección: 3 - 8 m
<b>Tipos de detección de vehículos</b>	Vehículos con y sin matrícula Sentido de la circulación Tolerancia ante la falta de un carácter en la matrícula Extracción de características: Marca, modelo, año de fabricación, color, color de matrícula, tipo de vehículo
<b>Audio</b>	1 Entrada / 1 Salida
<b>Compresión de audio</b>	G711A / U
<b>Alarmas</b>	1 Entrada / 1 Relay

<b>Wiegand</b>	Sí (26 bit)
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta microSD hasta 256GB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Material</b>	Metal
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensiones</b>	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
<b>Peso</b>	1000 g

