

SF-T020A-3KE1



Safire Smart
Cámara Turret 4 en 1 Gama E1
3K (2944x1656, 5Mpx 16:9), 1/2.5" CMOS
Lente 2.8 mm | IR alcance 30m
DWDR, HLC, BLC, AGC
Impermeable IP67



Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
Resolución	TVI: 2944x1656 @20fps, 2560x1440 @25fps/30fps CVI: 2560x1440 @25fps/30fps AHD: 2944x1656 @20fps, 2560x1440 @25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 30 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	1 Micrófono (Audio sobre coaxial en HDTV)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	Ø 95.7 x 108 mm
Peso	400 g

