

**TA-LA303-S-BX**

**TA-LU300-S-BX**

**TA-LP306-M-BX**

**TA-LA318-SD-BX**



**TA-LU310-SD-BX**



**TA-LP330-MD-BX**

**TA-LP342-M3D-BX**

**TA-LP337-M4D-BX**

**TA-LP341-M5D-BX**

**TA-LA321-SC-BX**

**TA-LU314-SC-BX**

**TA-LP334-MC-BX**

**TA-LP344-M3C-BX**

**TA-LP339-M4C-BX**

**TA-LP343-M5C-BX**

**Descriptivo**

Adaptadores para conectores fibra óptica tipo LC/LC en formato simplex (aéreo), duplex y cuadruplex.  
Tubo de alineamiento interior de férulas fabricado en Zirconia para asegurar la máxima estabilidad de prestaciones.  
Modelos duplex y cuadruplex con pestañas para fijación a panel con tornillos.  
Pestañas metálicas de agarre en 2 lados.

**Uso recomendado y prestaciones destacables**

Equipamientos en paneles, cajas y cassettes de fibra óptica.  
Adaptadores de alta calidad para instalaciones en paneles, cajas distribución, rosetas, etc...  
Disponibles en 6 colores conforme a la normativa para fibras SM PC/UPC y MM OM1/2, 3, 4 y 5.  
Tapones semi-translúcidos en puertos salida para identificar el puerto mediante VFL sin retirar el tapón.

**Modelos**

| Referencia      | Conectores | Formato    | Pulido | Modo  | Modelos |         |
|-----------------|------------|------------|--------|-------|---------|---------|
| TA-LA303-S-BX   | LC-LC      | Simplex    | APC    | SM    | Verde   |         |
| TA-LA318-SD-BX  |            | Duplex     |        |       |         |         |
| TA-LA321-SC-BX  |            | Cuadruplex |        |       |         |         |
| TA-LU300-S-BX   |            | Simplex    | UPC    |       | MM      | Azul    |
| TA-LU310-SD-BX  |            | Duplex     |        |       |         |         |
| TA-LU314-SC-BX  |            | Cuadruplex |        |       |         |         |
| TA-LP306-M-BX   |            | Simplex    | PC     | OM1/2 |         | Beige   |
| TA-LP330-MD-BX  |            | Duplex     |        |       |         |         |
| TA-LP334-MC-BX  |            | Cuadruplex |        |       |         |         |
| TA-LP340-M3-BX  |            | Simplex    |        |       | OM3     | Aqua    |
| TA-LP342-M3D-BX |            | Duplex     |        |       |         |         |
| TA-LP344-M3C-BX |            | Cuadruplex |        | OM4   |         | Violeta |
| TA-LP336-M4-BX  |            | Simplex    |        |       |         |         |
| TA-LP337-M4D-BX |            | Duplex     |        | OM5   | Lima    |         |
| TA-LP339-M4C-BX |            | Cuadruplex |        |       |         |         |
| TA-LP341-M5D-BX |            | Duplex     |        |       |         |         |
| TA-LP343-M5C-BX |            | Cuadruplex |        |       |         |         |

**Especificaciones técnicas**

| Tipo de conector           |                          | LC (Hembra) - LC (Hembra)             |                          |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Estructurales              | Material                 | Tapón                                 | Polipropileno - PP       |
|                            |                          | Carcasa                               | Polycarbonato - PC       |
|                            |                          | Férula                                | Cerámica - Zirconia ZrO2 |
|                            | Resistencia a la Tensión | 2.0 ~ 5.9 N                           |                          |
| Color segun fibra aceptada | SM                       | Carcasa Verde / Azul                  |                          |
|                            | MM                       | Carcasa Beige / Aqua / Violeta / Lima |                          |
| Eléctricas                 | Pérdida por inserción    | ≤ 0.25 dB                             |                          |
|                            | Durabilidad              | Ciclos                                | > 500 veces              |
|                            |                          | Pérdida                               | < 0.2 dB                 |

|      |                            |              |
|------|----------------------------|--------------|
| Temp | Temperatura almacenaje     | -40 ~ +85 °C |
|      | Temperatura funcionamiento | -40 ~ +75 °C |

## Embalaje

| Embalaje  | Modelo     | Unidades     |
|---|------------|--------------|
|  | Simplex    | Caja 50 uds. |
|   | Duplex     | Caja 40 uds. |
|   | Cuádruplex | Caja 20 uds. |

## Accesorios para adaptadores

| Accesorios para adaptadores  | Modelo  | Unidades |
|--|---|----------|
| Tornillos fijación adaptadores acero zincado alta calidad 6,5 x 2,2 mm | <b>TA-SW100</b>  | 100      |

