

Cámara Domo IP X-Security
WizSense
4 Megapixel (2688 x 1520)
Lente 2.8 mm
IR LED 30m | Micrófono incorporado
H.265+ | PoE
Impermeable IP67 Antivandálica IK10



Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.9" CMOS image sensor
Resolución máxima	4 Megapixel (2688 x 1520)
Lente	2.8 mm (H: 102°; V: 54°; D: 121°)
Tasa Main Stream	2688 x 1520@(1-20 fps)/2560 x 1440@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 x 576@(1-25 fps)/704 x 480@(1-30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Posicionamiento Lente	3 Axis
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P
Alimentación	DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	81 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm
Peso	340 g

